



KARTA KATALOGOWA

Wzmacniacz streamingowy Extreme 100-D



Wstęp

Wzmacniacz Extreme 100-D jest zintegrowanym modulem wzmacniacza oraz streamera z obsługą transmisji WiFi oraz Bluetooth 5.0. Po podłączeniu do sieci lokalnej, również poprzez złącze Ethernet, uzyskujemy możliwość odtwarzania muzyki z dysków sieciowych, pamięci USB, pamięci telefonu lub muzycznych usług sieciowych, takich jak Spotify, Tidal, Deezer, różne radia internetowe za pomocą aplikacji Ampio Uni lub 4Stream. Dzięki prostemu zarządzaniu systemem multiroom istnieje możliwość łączenia kilku amplitunerów, aby odtwarzały zsynchronizowaną muzykę w wielu pomieszczeniach, lub w każdym niezależnie. Dodatkowo prosta integracja z systemem Ampio pozwala na sterowanie amplitunerem np. z paneli dotykowych Ampio lub aplikacji Ampio Uni.

Wygląd i złącza



- 1 – Przycisk sterowania – krótkie naciśnięcie włącza amplituner i umożliwia zmianę wyboru źródła, długie przytrzymanie w trybie sieciowym reset ustawień WiFi, w trybie Bluetooth zakończenie aktualnego połączenia
- 2 – Złącze Ethernet RJ45
- 3 – Złącze USB - podłączenie pendrive
- 4 – Złącze MicroUSB - podłączenie z komputerem
- 5 – Złącze MiniJack 3,5mm Line-in
- 6 – Złącze głośników (L-,L+,R-,R+)
- 7 – Złącze zasilania



Specyfikacja

Połączenie	WiFi IEEE802.11 b/g/n 2.4G Ethernet 10/100M RJ45 Bluetooth 5.0, SBS/AAC USB	
Zasięg Bluetooth	10m	
Zasilanie	DC 12V - 26V	
Wejście audio	Analogowe LineIN 3,5mm MiniJack, MicroUSB	
Wyjście audio	Złącze głośnikowe (Stereo/Mono)	
Częstotliwość	20Hz - 20kHz	
Moc wyjścia	Stereo	2x50W - 4Ω przy 21V 2x30W - 8Ω przy 24V 2x15W - 8Ω przy 15V
	Mono	100W - 2Ω przy 24V 60W - 4Ω przy 21V 30W - 8Ω przy 18V
Zniekształcenia THD+N	0.03%, @1kHz 50W+50W 24V-4Ω	
Impedancja głośników	4-8Ω	
Obsługiwane formaty muzyczne	FLAC/MP3/AAC/AAC+/ALAC/APE/WAV	
Dekodowanie	Max. 24bit/192kHz	
Protokoły	AirPlay, DLNA, UPnP, Spotify Connect, Qplay	
Wymiary	125x100x58mm, 7 modułów	
Montaż	Szyna TH35	